

Kevythissi
A400



Luotettava kevythissi

A400-kevythissi on moneen tilaan sopiva ruuvikäyttöinen kevythissi. Se on hyvä ratkaisu kiinteistöihin, joissa ei haluta tehdä suuria rakennusteknisiä muutoksia, mutta tarvitaan hissi kevyeen käyttöön. Tyylikkään muotoilunsa ansiosta se sopii kaikenlaisiin tiloihin. Kevythissi on mahdollista asentaa myös ulkokäyttöön. Kysy lisää mahdollisuuksista!

Helppo käyttää

A400-kevythissi on suunniteltu painottaen käyttäjän turvallisuutta ja mukavuutta. Myös liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten on helppo käyttää kevythissiä.

Turvallisuus etusijalla

Kevythissin käyttäjän turvallisuus on aina tärkeintä. Nostolavan ulkoreunoja kiertää joustavat turvareunukset. Ne pysäyttävät nostolavan välittömästi, jos jokin osuu niihin. Kulkunopeus on rajoitettu ja kuorman kanssa nostolava liikkuu vain ohjausnappia painettaessa. Lisäksi kevythissi on varustettu SEIS -painikkeella, hälytysjärjestelmällä ja hätäpuhelimella.

Kuilukuoppaa ei vaadita

A400-kevythissi voidaan asentaa suoraan lattiatasolle, jolloin erillistä kuilukuoppaa ei tarvita. Tällöin kevythissiin on saatavilla erillinen ramppi. Hissi ei vaadi erillistä konehuonetta, sillä ohjauskeskus on sijoitettu kuilun edustarakenteisiin. Hissi voidaan asentaa ilman, että rakennukseen täytyy tehdä suuria rakennusteknisiä muutoksia.

Testattu ja sertifioitu

A400-kevythissi on rakennettu, testattu ja hyväksytty kone-direktiivin mukaisesti ja se täyttää kaikki eurooppalaiset standardit. Se on EY-tyyppihyväksytty ja Det Norske Veritasin (DNV) sertifioima. A400 on myös CE-merkitty.



SHU Suomen Hissiurakointi Oy

Tollinpolku 2, 00410 Helsinki • Puhelin (09) 5306 0460
Faksi (09) 5306 0465 • myynti@hissiurakointi.com
www.hissiurakointi.com

EDUSTAVA MONEEN TILAAN



MODERNI NOSTOLAVA



SUURET PAINIKKEET



TEKNISET TIEDOT

Kuorma	400 kg
Nostokorkeus	Maksimi 13 m, 6 pysähdystasoa
Nopeus	0,15 m/s
Kuilukuoppa	50 mm tai ramppi
Käyttöjärjestelmä	Nostolavassa pakko-ohjatut painikkeet. Kerrostasolla impulssi-ohjatut painikkeet.
Vakiolavan mitat	1000 x 1500 mm (L x S) tai 1100 x 1500 mm (L x S) tai 1100 x 1600 mm (L x S)
Kuilun ulkomitat	L = +359 mm S = +58 mm (S = +107 mm läpimentävä)
Optiona vaihtoehtoiset lavan mitat	S1 = 800 x 1250 mm (L x S) S2 = 900 x 1500 mm S3 = 1000 x 1300 mm S4 = 1100 x 1400 mm
Kuili	Teräskasettipaneelit, väri valkoinen RAL 9016 Lasipaneelit optiona.
Ovet	Vakio-ovessa suuri lasi-ikkuna. Voidaan sijoittaa kaikille kolmelle seinälle. Ylimmän kerroksen ovi saatavana puoli- korkeana (nostokorkeus maksimi 3 m). Optiona paluukiteltu ovi isolla tai pienellä lasiruudulla. Optiona sähköinen ovenavaus.
Ovien mitat	900 x 2000 mm (L x K) Puolikorkea ovi 900 x 1100 mm
Ohjausjärjestelmä	Mikroprosessoriohjattu
Sähkön syöttö	400 V, 3-vaiheinen 50/60 Hz Optiona pehmeä liikkeelle lähtö ja pysähdys.
Sulakkeet	16 A
Moottorin teho	2,2 kW
Muut optiot	Mm. muut RAL värisävyt, koululukitus, ulkotilapaketti, sivuseinä peilillä

HELSINKI • TAMPERE • LAHTI • KUOPIO • MIKKELI • VARKAUS

Suomen Hissiurakointi Oy on täyden palvelun hissitilo, joka toimii koko Suomen alueella. Mahdollistamme päivittäin kymmenien tuhansien ihmisten turvallisen ja esteettömän liikkumisen. Olemme osa vuonna 1982 perustettua Helsingin Hissitekniikan konsernia. Yhtiö on yksi suurimmista täysin suomalaisessa omistuksessa olevista hissiyhtiöistä. Käytössämme on sertifioitu toimintajärjestelmä, joka noudattaa ISO 9001 laatustandardia ja ISO 14001 ympäristöstandardia.

